



(misure a millimetri)

Identificazione di Prodotto

416203

- Cassetta TOPAZIO Champagne doppio scarico (attacco laterale rubinetto ½")

Installazione e Applicazione

- Installazione bassa-media posizione con fissaggio a parete

Caratteristiche Tecniche

Cassetta

- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
 - Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità
 - Rivestimento interno in polistirolo (EPS) insonorizzante e anticondensa
 - Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx, posteriore e dal basso
 - Certificata a norma DIN/KIWA
 - Spessore 135 mm
 - Marcatura CE EN14055 CL1
-

Proprietà di funzionamento idraulico

- Singolo scarico: 6 litri con possibilità di regolazione 9 litri
- Doppio scarico: 6/3 litri con possibilità di regolazione 9/4 litri
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- Accessori di fissaggio
- Morsetto Wc
- Rubinetto d'arresto (ove previsto)
- Tubo di scarico ø 50/40

Garanzia

- Garanzia di anni 10 (dieci) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto
-