

caratteristiche del materiale

I pannelli in policarbonato sono la soluzione ideale per il rivestimento murale della propria doccia, oltre che per il rivestimento murale dell'intero bagno. La superficie è liscia al tatto, con una leggera grana effetto sabbia.

*PER LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CONSULTARE IL MANUALE DEDICATO.*



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL



FLESSIBILE
FLEXIBLE




FACILE PULIZIA
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITA'
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE
EASY TO INSTALL



TAGLIABILE
CAN BE CUT



LEGGERO
LIGHT



Prove effettuate	Normativa	Risultato
Resistenza al vapore acqueo (grado)	UNE-EN 438-2	5
Stabilità dimensionale alle temperature elevate:	UNE-EN 438-2	
- Variazione dimensionale cumulativa in direzione longitudinale		0,15
- Variazione dimensionale cumulativa in direzione perpendicolare		1,15
Resistenza all'impatto (Newtons)	UNE-EN 438-2	60
Solidità alla luce (grado in scala di grigi)	UNE-EN438-2	5
Resistenza alle macchie (grado)	UNE-EN 438-2	
- Acetone (16h)		5
- Caffè (16h)		5
- Idrossido di sodio (25%) (10min)		5
- Perossido di idrogeno (30%) (10min)		5
- Simulante di lucido per scarpe		5
Resistenza all'abrasione	UNE-EN 15468	AC4
Resistenza allo scivolamento	UNE ENV 12633	42
Classe di scivolosità	ISO 24336	Classe 2